

LUXMAL PRIMA GEL żel wyrównujący

ZASTOSOWANIE:

LUXMAL PRIMA GEL żel wyrównujący jest ekologiczną, jednoskładnikową masą lakierową utwardzaną przez fizyczne odparowanie wody.

LUXMAL PRIMA GEL żel wyrównujący przeznaczony jest do gruntowania i wyrównywania powierzchni drewnianych: parkietów, mozaik, boazerii. Ze względu na niską zawartość związków lotnych raz krótki czas schnięcia minimalizuje podnoszenie włosków szczególnie na miękkich gatunkach drewna. Wiąże resztki kurzu, wypełnia fugi oraz zagłębienia. Po zastosowaniu **LUXMAL PRIMA GEL żel wyrównujący** otrzymujemy zwartą, dobrze wypełnioną powłokę lakierową.

Przeznaczony jest do stosowania pod lakiery wodorozcieńczalne produkcji LAKMA lub jako międzywarstwa przy stosowaniu lakierów naszej produkcji.

SPOSÓB STOSOWANIA:

Przygotowanie podłoża.

Powierzchnia drewna czy też materiałów drewnopochodnych powinna być dobrze przeszlifowana, wolna od oleju, tłuszczu i pyłu a powłoki starego lakieru całkowicie usunięte. Zażywiczone drewno należy dokładnie umyć za pomocą rozcieńczalnika NITRO i wysuszyć.

2. Nakładanie

LUXMAL PRIMA GEL żel wyrównujący należy przed użyciem wymieszać.

Lakier nanosić cienką warstwą za pomocą nierdzewnej szpachli. Zaleca się stosowanie 1-2 warstwy żelu w przypadku gruntowania, natomiast w przypadku zastosowaniu żelu jako międzywarstwy nanosić 1 warstwę między warstwy lakieru nawierzchniowego. Temperatura malowanego elementu, lakieru powinna być taka sama i wynosić od +15°C do +30°C. Przed nakładaniem kolejnych warstw należy zastosować szlifowanie międzywarstwowe droбноziarnistym papierem ściernym (nie grubszym niż 120).

PPW LAKMA S.A. nie odpowiada za jakość wymalowań w przypadku nie przestrzegania podanych zaleceń.